

## **Sortierung von Kurzholz** **u.a. auch von nicht sägetauglichem Holz**

Die Sortierung der Kurzhölzer erfolgt generell im Werk und richtet sich nach der RVR ([www.rvr-deutschland.de](http://www.rvr-deutschland.de)). Die RVR ist die maßgebliche Richtschnur für die Qualitätssortierung des Holzes. Es ist daher für jeden Waldbesitzer lohnenswert, sich die RVR-Kriterien anzuschauen.

Insbesondere finden Sie auf dieser Seite den Download

### **„Sortierkatalog Nadelholz nach RVR“**

Hier wird - mit Bildern gut beschrieben - auf die Qualitätsklassen eingegangen, ab Seite 39 bis 46 auf nicht sägetaugliches Holz mit folgenden Qualitätsmerkmalen:

- Fäule
- Risse
- Bruch
- Knicke
- Insektenfraßgänge im Holz

### **Auf unseren Holzabrechnungen finden Sie folgende Abkürzungen für nicht sägetaugliches Holz:**

**NSF** nicht sägefähig, d.h. Fäule, Insektenfraßgänge im Holz,  
Maximaldurchmesser überschritten, Minimaldurchmesser Zopf unterschritten

**SPL** Splitter, Risse, Bruch

**LNG** Minimallänge unterschritten oder Maximallänge überschritten  
Die Minimallänge variiert je nach Sortiment, als Minimum müssen 1% der  
Sortimentslänge als Übermaß ausgehalten sein:

3,60 m: Minimum 3,63 m

4,00 m: 4,04 m

5,00 m: 5,05 m

Abschnitte ab 5,30 m werden aussortiert, da sie technisch nicht verarbeitet werden können!

**Kr** Krümmung zu groß, Knicke